



单独侧移 - 带橡胶衬垫 - 带油缸 - 叉车需提供双附加油路

## 技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T413RC	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.000	2	143	280	210	573	根据询价
2T413RC	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.200	2	143	346	212	628	根据询价
2T413RC	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.000	3	143	280	210	573	根据询价
2T413RC	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.200	3	143	346	212	628	根据询价
2T413RC	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.000	2	143	277	209	580	根据询价
2T413RC	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.200	2	143	343	211	635	根据询价
2T413RC	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.000	3	143	277	209	580	根据询价
2T413RC	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.200	3	143	343	211	635	根据询价
2T413RC	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.000	2	143	258	214	641	根据询价
2T413RC	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.200	2	143	319	215	696	根据询价
2T413RC	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.000	3	143	258	214	641	根据询价
2T413RC	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.200	3	143	319	215	696	根据询价

3T413RC	1.790	700	±100	465-1.765	1.130	500	130	1.400	2	153	371	221	811	根据询价
3T413RC	1.560	800	±100	465-1.765	1.130	500	130	1.600	2	153	422	217	847	根据询价
3T413RC	1.790	700	±100	465-1.765	1.130	500	130	1.400	3	153	371	221	811	根据询价
3T413RC	1.560	800	±100	465-1.765	1.130	500	130	1.600	3	153	422	217	847	根据询价
3T413RC	1.790	700	±100	605-2.235	1.330	500	130	1.400	2	153	361	221	840	根据询价
3T413RC	1.560	800	±100	605-2.235	1.330	500	130	1.600	2	153	410	217	875	根据询价
3T413RC	1.790	700	±100	605-2.235	1.330	500	130	1.400	3	153	361	221	840	根据询价
3T413RC	1.560	800	±100	605-2.235	1.330	500	130	1.600	3	153	410	217	875	根据询价

4T413RC	2.140	700	±100	565-1.965	1.130	500	130	1.400	3	163	370	257	919	根据询价
4T413RC	1.880	800	±100	565-1.965	1.130	500	130	1.600	3	163	419	252	955	根据询价
4T413RC	2.140	700	±100	595-2.225	1.330	500	130	1.400	3	163	354	260	975	根据询价
4T413RC	1.880	800	±100	595-2.225	1.330	500	130	1.600	3	163	401	255	1.011	根据询价

4,5T413RC	2.400	800	±100	550-1.950	1.200	500	130	1.600	3	188	391	220	1.025	根据询价
4,5T413RC	1.920	1.000	±100	550-1.950	1.200	500	130	2.000	3	188	489	214	1.095	根据询价
4,5T413RC	2.400	800	±100	650-2.280	1.330	500	130	1.600	3	188	383	220	1.051	根据询价
4,5T413RC	1.920	1.000	±100	650-2.280	1.330	500	130	2.000	3	188	479	214	1.122	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
<b>4,5T413RC</b>	2.400	800	±100	590-2.290	1.460	500	130	1.600	3	188	377	220	1.072	根据询价
<b>4,5T413RC</b>	1.920	1.000	±100	590-2.290	1.460	500	130	2.000	3	188	471	214	1.142	根据询价
<b>4,5T413RC</b>	2.400	800	±100	630-2.460	1.550	500	130	1.600	3	188	372	220	1.092	根据询价
<b>4,5T413RC</b>	1.920	1.000	±100	630-2.460	1.550	500	130	2.000	3	188	465	214	1.162	根据询价

可提供不带侧移功能的型号 T403RC

挡货架请参看型号 T479



### 产品说明：

KAUP回收行业型软包夹 T413RC适用于回收行业中有回收价值货物的无托盘运输，其特点在于：该软包夹的夹臂可达两米长，且在夹臂根部均有加强，能够轻易的用尖部夹取货物。

### 产品特点：

- 性价比高
- 结构坚固，夹臂框架部分焊有T型和C型钢
- 夹臂坚固、超薄，且带有锯齿条
- 单独侧移
- 可与旋转器配合使用
- 可满足客户的不同作业需求