双托盘叉 T429C (29.03.2024)

单独侧移，带螺栓固定式货叉，用

于1个或者2个并排的托盘, 型号T429-4，用于2个托盘前后排列或4个托盘前后左右并排，叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置$_V$ Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
1,5T429C	**1.600**	**600**	**±100**	**560-1.720**	**930**	**40**	**80**	**1.400**	**1.150**	**2**	**145**	**228**	**241**	**438**	**根据询价**
2T429C	2.200	600	±100	560-1.960	1.200	40	80	1.400	1.150[2)]	2	145	216	245	470	根据询价
2T429C	**2.500**	**600**	**±100**	**560-1.960**	**1.200**	**50[1)]**	**80**	**1.400**	**1.150[2)]**	**2**	**145**	**242**	**239**	**518**	**根据询价**
2T429C	**2.500**	**600**	**±100**	**560-1.960**	**1.200**	**50[1)]**	**80**	**1.400**	**1.150[2)]**	**3**	**145**	**238**	**246**	**527**	**根据询价**
2T429C	**2.500**	**600**	**±100**	**560-2.160**	**1.400**	**50[1)]**	**80**	**1.400**	**1.150[2)]**	**2**	**145**	**236**	**240**	**536**	**根据询价**
2T429C	**2.500**	**600**	**±100**	**560-2.160**	**1.400**	**50[1)]**	**80**	**1.400**	**1.150[2)]**	**3**	**145**	**232**	**247**	**545**	**根据询价**
2T429C-4	1.250	1.200	±100	560-1.960	1.200	50	80	1.400	2.400	2	145	550	181	650	根据询价
2T429C-4	1.250	1.200	±100	560-1.960	1.200	50	80	1.400	2.400	3	145	543	188	660	根据询价
2,5T429C-4	1.600	1.200	±100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	2.400	3	145	577	181	730	根据询价
3T429C	**3.200**	**600**	**±100**	**560-1.960**	**1.200**	**60**	**80**	**1.400**	**1.150[2)]**	**3**	**145**	**256**	**241**	**572**	**根据询价**
3T429C	**3.200**	**600**	**±100**	**560-2.160**	**1.400**	**60**	**80**	**1.400**	**1.150[2)]**	**3**	**145**	**250**	**243**	**590**	**根据询价**
3T429C-2[3)]	**5.000**	**600**	**±100**	**560-1.960**	**1.200**	**60**	**80**	**1.400**	**1.150[2)]**	**3**	**180**	**246**	**287**	**720**	**根据询价**
3T429C-2[3)]	**5.000**	**600**	**±100**	**560-1.960**	**1.200**	**60**	**80**	**1.400**	**1.150[2)]**	**4**	**183**	**238**	**288**	**749**	**根据询价**
3T429C-2	5.000	600	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	1.150[2)]	3	180	240	289	748	根据询价
3T429C-2	5.000	600	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	1.150[2)]	4	183	233	290	777	根据询价
3T429C-4[3)]	**2.500**	**1.200**	**±100**	**560-1.960**	**1.200**	**60**	**80**	**1.400**	**2.400**	**3**	**180**	**578**	**220**	**910**	**根据询价**
3T429C-4[3)]	**2.500**	**1.200**	**±100**	**560-1.960**	**1.200**	**60**	**80**	**1.400**	**2.400**	**4**	**183**	**561**	**212**	**940**	**根据询价**
3T429C-4	2.500	1.200	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	2.400	3	180	563	223	933	根据询价
3T429C-4	2.500	1.200	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	2.400	4	183	550	215	963	根据询价
3,5T429C-4[3)]	2.800	1.200	±100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	2.400	3	180	568	221	941	根据询价
3,5T429C-4[3)]	2.800	1.200	±100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	2.400	4	183	561	212	941	根据询价
3,5T429C-4	2.800	1.200	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	2.400	3	180	556	224	964	根据询价
3,5T429C-4	2.800	1.200	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	2.400	4	183	550	215	964	根据询价
4T429C-4[4)]	3.200	1.200	±160	560-1.960	1.460	60	80	1.400	2.400	4	183	512	237	1.038	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
4T429C-4[4)]	**4.600**	**1.200**	**±160**	**560-1.960**	**1.460**	**70**	**80**	**1.400**	**2.400**	**4**	**183**	**536**	**228**	**1.111**	**根据询价**
6T429-4[4)]	6.000	1.200	±160	560-1.960	1.860	75	90	1.400	2.400	4	218	530	205	1.390	根据询价
6T429-4[4)]	6.000	1.200	±250	560-1.960	1.920	75	90	1.400	2.400	4	218	530	205	1.410	根据询价

每个托盘货叉间距 “C” 可以选择 560 / 650 / 700 mm 机械调节或液压调节间距（需加电磁阀）。
货叉垂直部分标准高度 H 为 1400 mm，可根据客户要求提供其它长度、宽度和形式。
可提供双电磁阀额外实现对每对货叉独立控制。（须加价）
1) 根据客户需求可选用40mm厚钢材（须加价）。
2) 根据需求可选的货叉长度：1200mm, 1150 mm or 1000 mm （无须额外费用）。
3）欧式托盘宽度方向叉取时，建议的结构宽度为1400mm
4）标配加宽货叉立板
可按需求在货叉前部提供定位钩。
根据客户需求可提供带载荷稳定器的双托盘叉。

双托盘叉 T429C