



技术参数

| 型号编号        | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | A<br>mm   | B<br>mm | D1<br>mm | E1<br>mm | G1<br>mm | E2<br>mm | D2<br>mm | G2<br>mm | Md 扭矩 Δ-<br>P=125bar<br>Nm | 每旋转一圈所需<br>液压油量<br>ltr. | ISO | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 位置<br>Y<br>mm | 重量<br>大约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|-------------|------------|------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|-------------------------|-----|---------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 1,5T453/180 | 1.250      | 500        | 655-1.755 | 970     | 440      | 37       | 1.200    | 125      | 45       | 1.200    | 6.013                      | 7,6                     | 2B  | 267     | 427            | 153           | 652            | 根据询价      |
| 1,5T453/180 | 1.250      | 500        | 655-2.005 | 1.200   | 440      | 37       | 1.200    | 125      | 45       | 1.200    | 6.013                      | 7,6                     | 2B  | 267     | 420            | 155           | 668            | 根据询价      |
| 2T453/180   | 2.000      | 500        | 575-1.875 | 1.040   | 440      | 42       | 1.200    | 150      | 50       | 1.200    | 7.700                      | 9,7                     | 2B  | 285     | 411            | 204           | 863            | 根据询价      |
| 2T453/180   | 2.000      | 500        | 585-1.985 | 1.130   | 440      | 42       | 1.200    | 150      | 50       | 1.200    | 7.700                      | 9,7                     | 2B  | 285     | 409            | 205           | 871            | 根据询价      |
| 2T453/180   | 2.000      | 500        | 585-2.185 | 1.330   | 440      | 42       | 1.200    | 150      | 50       | 1.200    | 7.700                      | 9,7                     | 2B  | 285     | 405            | 206           | 886            | 根据询价      |
| 2T453/180   | 2.000      | 500        | 575-1.875 | 1.040   | 440      | 42       | 1.200    | 150      | 50       | 1.200    | 7.700                      | 9,7                     | 3B  | 285     | 411            | 204           | 863            | 根据询价      |
| 2T453/180   | 2.000      | 500        | 585-1.985 | 1.130   | 440      | 42       | 1.200    | 150      | 50       | 1.200    | 7.700                      | 9,7                     | 3B  | 285     | 409            | 205           | 871            | 根据询价      |
| 2T453/180   | 2.000      | 500        | 585-2.185 | 1.330   | 440      | 42       | 1.200    | 150      | 50       | 1.200    | 7.700                      | 9,7                     | 3B  | 285     | 405            | 206           | 886            | 根据询价      |
| 3T453/180   | 2.500      | 500        | 695-2.095 | 1.130   | 500      | 47       | 1.200    | 150      | 50       | 1.200    | 8.950                      | 11,3                    | 3B  | 328     | 421            | 231           | 1.133          | 根据询价      |
| 3T453/180   | 2.500      | 500        | 675-2.175 | 1.330   | 500      | 47       | 1.200    | 150      | 50       | 1.200    | 8.950                      | 11,3                    | 3B  | 328     | 418            | 233           | 1.150          | 根据询价      |

主意：只提供ISO(安装)等级 »B« 的悬挂。  
注意：容器四周应布有足够叉孔  
可提供带侧移功能的型号 T493/180 (须加价)





## 旋转软包夹 T453/180

---

### 产品说明:

旋转软包夹 T453/180额外加带的一对辅助叉使其区别于旋转软包夹T453，可使各类箱型容器，如板条箱的倾倒作业更简单、安全。

---

### 产品特点:

- 视野良好
- 结构坚固
- 360° 旋转
- 可提供侧移型