旋转纸卷夹 T458B (25.04.2024)

360°旋转 - 短臂45°方向可调 - 叉

车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A1-A2 mm	F mm	G mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Md 扭矩 Δ-P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压油量 ltr.	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币	带衬垫压盘 加价 人民币
1T458B	1.200	675	200-1.350	300	700	250	33	208	100	6.013	7,6	2	185	269	394	根据询价	根据询价
1T458B	1.100	725	220-1.450	300	700	250	33	208	100	6.013	7,6	2	185	291	407	根据询价	根据询价
1,5T458B	1.550	675	200-1.350	300	700	250	33	208	100	6.013	7,6	2	185	272	399	根据询价	根据询价
1,5T458B	1.500	725	220-1.450	300	700	250	33	208	100	6.013	7,6	2	185	285	412	根据询价	根据询价
2T458B	**2.400**	**675**	**200-1.350**	**340**	**850**	**250**	**33**	**270**	**170**	**7.700**	**9,7**	**2**	**207**	**274**	**532**	**根据询价**	**根据询价**
2T458B	2.200	725	220-1.450	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	2	207	286	544	根据询价	根据询价
2T458B	**2.000**	**800**	**220-1.600**	**340**	**850**	**250**	**33**	**270**	**170**	**7.700**	**9,7**	**2**	**207**	**305**	**578**	**根据询价**	**根据询价**
2T458B	1.700	915	350-1.830	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	2	207	345	625	根据询价	根据询价
2T458B	**2.400**	**675**	**200-1.350**	**340**	**850**	**250**	**33**	**270**	**170**	**7.700**	**9,7**	**3**	**207**	**274**	**532**	**根据询价**	**根据询价**
2T458B	2.200	725	220-1.450	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	3	207	286	544	根据询价	根据询价
2T458B	**2.000**	**800**	**220-1.600**	**340**	**850**	**250**	**33**	**270**	**170**	**7.700**	**9,7**	**3**	**207**	**305**	**578**	**根据询价**	**根据询价**
2T458B	1.700	915	350-1.830	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	3	207	345	625	根据询价	根据询价
3T458B	3.200	675	220-1.350	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	261	705	根据询价	根据询价
3T458B	3.000	725	250-1.450	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	275	723	根据询价	根据询价
3T458B	2.800	800	250-1.600	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	287	751	根据询价	根据询价
3T458B	2.500	915	300-1.830	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	303	780	根据询价	根据询价
3T458B	2.100	1100	800-2.200	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	355	870	根据询价	根据询价
4T458B	3.900	675	250-1.350	420	1.000	300	36	383	160	12.591	11,2	3	270	319	993	根据询价	根据询价
4T458B	3.700	725	250-1.450	420	1.000	300	36	383	160	12.591	11,2	3	270	323	1.026	根据询价	根据询价
4T458B	3.500	800	250-1.600	420	1.000	300	36	383	160	12.591	11,2	3	270	329	1.075	根据询价	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A1-A2 mm	F mm	G mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Md 扭矩 Δ-P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压油量 ltr.	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币	带衬垫压盘 加价 人民币
4T458B	3.400	915	350-1.830	420	1.000	300	36	383	160	12.591	11,2	3	255	356	1.121	根据询价	根据询价
4T458B	2.800	1100	800-2.200	420	1.000	300	36	383	160	12.591	11,2	3	255	405	1.184	根据询价	根据询价
4T458B	3.900	675	250-1.350	420	1.000	300	36	516	160	12.591	11,2	4	270	319	993	根据询价	根据询价
4T458B	3.700	725	250-1.450	420	1.000	300	36	516	160	12.591	11,2	4	270	323	1.026	根据询价	根据询价
4T458B	3.500	800	250-1.600	420	1.000	300	36	516	160	12.591	11,2	4	270	329	1.075	根据询价	根据询价
4T458B	3.400	915	350-1.830	420	1.000	300	36	516	160	12.591	11,2	4	255	356	1.121	根据询价	根据询价
4T458B	2.800	1100	800-2.200	420	1.000	300	36	516	160	12.591	11,2	4	255	405	1.184	根据询价	根据询价
5T458B	4.750	800	250-1.600	420	1.000	300	40	350	160	12.591	11,2	4	315	359	1.162	根据询价	根据询价
5T458B	4.200	915	350-1.830	420	1.000	300	40	350	160	12.591	11,2	4	315	389	1.213	根据询价	根据询价
5T458B	3.900	1000	500-2.000	420	1.000	300	40	350	160	12.591	11,2	4	303	414	1.242	根据询价	根据询价
5T458B	3.300	1200	650-2.400	420	1.000	300	40	350	160	12.591	11,2	4	325	462	1.374	根据询价	根据询价
6T458B	5.500	900	400-1.800	420	1.000	300	40	350	160	19.998	17,9	4	327	390	1.413	根据询价	根据询价
6T458B	4.600	1100	600-2.200	420	1.000	300	40	350	160	19.998	17,9	4	327	422	1.529	根据询价	根据询价

夹板内衬：1T-3T采用聚氨酯涂层，4T以上采用硫化橡胶板。
载荷能力针对最大的纸卷直径。
短夹臂可通过液压进行45°旋转。
选项: 旋转角度限制到180°, 压板不分离。
当夹持水平纸卷时，门架需前倾 5°
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供带侧移型 T498B（需加价）

旋转纸卷夹 T458B