

双附加油路

## 技术参数

| 型号编号      | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | A1-A2<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | K<br>mm | L<br>mm | M<br>mm | N<br>mm | Md 扭矩 Δ-<br>P=125bar<br>Nm | 每旋转一圈所需<br>液压油量<br>ltr. | ISO | V<br>mm | 失载距<br>Z<br>mm | 重量<br>大约<br>kg | 价格<br>人民币 | 带衬垫压<br>盘 加价<br>人民币 |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|-------------------------|-----|---------|----------------|----------------|-----------|---------------------|
| 1T458BC-2 | 1.200      | 675        | 450-1.350   | 300     | 700     | 250     | 33      | 208     | 100     | 6.013                      | 7,6                     | 2   | 185     | 279            | 397            | 根据询价      | 根据询价                |

|           |       |     |           |     |     |     |    |     |     |       |     |   |     |     |     |      |      |
|-----------|-------|-----|-----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----|---|-----|-----|-----|------|------|
| 2T458BC-2 | 2.400 | 675 | 450-1.350 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 278 | 556 | 根据询价 | 根据询价 |
| 2T458BC-2 | 2.000 | 800 | 650-1.600 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 311 | 606 | 根据询价 | 根据询价 |
| 2T458BC-2 | 2.400 | 675 | 450-1.350 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 3 | 207 | 278 | 556 | 根据询价 | 根据询价 |
| 2T458BC-2 | 2.000 | 800 | 650-1.600 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 3 | 207 | 311 | 606 | 根据询价 | 根据询价 |

|           |       |     |           |     |     |     |    |     |     |       |      |   |     |     |     |      |      |
|-----------|-------|-----|-----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|------|---|-----|-----|-----|------|------|
| 3T458BC-2 | 3.200 | 675 | 450-1.350 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 282 | 677 | 根据询价 | 根据询价 |
| 3T458BC-2 | 2.800 | 800 | 650-1.600 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 317 | 738 | 根据询价 | 根据询价 |

|           |       |     |           |     |       |     |    |     |     |        |      |   |     |     |       |      |      |
|-----------|-------|-----|-----------|-----|-------|-----|----|-----|-----|--------|------|---|-----|-----|-------|------|------|
| 4T458BC-2 | 3.700 | 725 | 550-1.450 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 270 | 344 | 1.033 | 根据询价 | 根据询价 |
| 4T458BC-2 | 3.500 | 800 | 600-1.600 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 270 | 350 | 1.084 | 根据询价 | 根据询价 |
| 4T458BC-2 | 3.700 | 725 | 550-1.450 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 351 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 270 | 344 | 1.033 | 根据询价 | 根据询价 |
| 4T458BC-2 | 3.500 | 800 | 600-1.600 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 351 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 270 | 350 | 1.084 | 根据询价 | 根据询价 |

|           |       |     |           |     |       |     |    |     |     |        |      |   |     |     |       |      |      |
|-----------|-------|-----|-----------|-----|-------|-----|----|-----|-----|--------|------|---|-----|-----|-------|------|------|
| 5T458BC-2 | 4.750 | 800 | 600-1.600 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 315 | 367 | 1.163 | 根据询价 | 根据询价 |
| 5T458BC-2 | 4.200 | 915 | 700-1.830 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 315 | 397 | 1.214 | 根据询价 | 根据询价 |

|           |       |      |           |     |       |     |    |     |     |        |      |   |     |     |       |      |      |
|-----------|-------|------|-----------|-----|-------|-----|----|-----|-----|--------|------|---|-----|-----|-------|------|------|
| 6T458BC-2 | 5.500 | 900  | 700-1.800 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 19.998 | 17,9 | 4 | 327 | 395 | 1.419 | 根据询价 | 根据询价 |
| 6T458BC-2 | 4.600 | 1100 | 900-2.200 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 19.998 | 17,9 | 4 | 327 | 432 | 1.544 | 根据询价 | 根据询价 |

夹板内衬：1T-3T采用聚氨酯涂层，4T以上采用硫化橡胶板。

载荷能力针对最大的纸卷直径。

当夹持水平纸卷时，门架需前倾 5°

选项：旋转角度限制到180°，针对软性纸纸卷，短臂带不分离压板。

关于内衬请参看价格列表中的附件。

可提供带侧移型 T498BC-2（需加价）



旋转纸卷夹 T458BC-2

---

---

---