



旋转纸卷夹 T458BC (25.06.2025)

360°旋转 -
短臂固定 -
叉车需提供

双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A1-A2 mm	F mm	G mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm	每旋转一圈所需 液压油量 ltr.	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量 大约 kg	价格 人民币	带衬垫压 盘 加价 人民币
1T458BC	1.200	675	450-1.350	300	700	250	33	208	100	6.013	7,6	2	185	279	397	根据 询价	根据 询价
2T458BC	2.400	675	450-1.350	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	2	207	278	556	根据 询价	根据 询价
2T458BC	2.000	800	650-1.600	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	2	207	310	606	根据 询价	根据 询价
2T458BC	2.400	675	450-1.350	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	3	207	278	556	根据 询价	根据 询价
2T458BC	2.000	800	650-1.600	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	3	207	310	606	根据 询价	根据 询价
3T458BC	3.200	675	450-1.350	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	282	677	根据 询价	根据 询价
3T458BC	2.800	800	650-1.600	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	317	738	根据 询价	根据 询价
4T458BC	3.700	725	550-1.450	420	1.000	300	36	383	160	12.591	11,2	3	270	344	1.033	根据 询价	根据 询价
4T458BC	3.500	800	600-1.600	420	1.000	300	36	383	160	12.951	11,2	3	270	350	1.083	根据 询价	根据 询价
4T458BC	3.700	725	550-1.450	420	1.000	300	36	516	160	12.591	11,2	4	270	344	1.033	根据 询价	根据 询价
4T458BC	3.500	800	600-1.600	420	1.000	300	36	516	160	12.591	11,2	4	270	350	1.083	根据 询价	根据 询价
5T458BC	4.750	800	600-1.600	420	1.000	300	40	350	350	12.591	11,2	4	315	367	1.163	根据 询价	根据 询价
5T458BC	4.200	915	700-1.830	420	1.000	300	40	350	350	12.591	11,2	4	315	397	1.214	根据 询价	根据 询价
6T458BC	5.500	900	700-1.800	420	1.000	300	40	350	350	19.998	17,9	4	327	395	1.419	根据 询价	根据 询价
6T458BC	4.600	1100	900-2.200	420	1.000	300	40	350	350	19.998	17,9	4	327	432	1.544	根据 询价	根据 询价

夹板内衬：1T-3T采用聚氨酯涂层，4T以上采用硫化橡胶板。
载荷能力针对最大的纸卷直径。
当夹持水平纸卷时，门架需前倾 5°
选项：旋转角度限制到180°，压板不分离。
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供带侧移型 T498BC（需加价）



旋转纸卷夹 T458BC
