

(BCT=短臂固定) - 长臂夹板不分离 - 叉车需提供双附加油路

## 技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A1-A2 mm	G mm	K mm	L mm	M mm	Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm	每旋转一圈所需 液压油量 ltr.	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量 大约 kg	价格 人民币	带橡胶衬垫压 盘 加价 人民币
1T458BCT	1.200	675	450-1.350	850	300	33	208	6.013	7,6	2	185	293	407	根据 询价	根据 询价
1T458BCT	1.100	725	500-1.450	850	300	33	208	6.013	7,6	2	185	296	423	根据 询价	根据 询价
2T458BCT	2.000	800	650-1.600	1.400	300	33	270	7.700	9,7	2	207	385	679	根据 询价	根据 询价
2T458BT	2.000	800	220-1.600	1.400	300	33	270	7.700	9,7	2	207	388	685	根据 询价	根据 询价
2T458BT	1.700	915	350-1.830	1.400	300	33	270	7.700	9,7	2	207	431	731	根据 询价	根据 询价
2T458BCT	2.000	800	650-1.600	1.400	300	33	270	7.700	9,7	3	207	385	679	根据 询价	根据 询价
2T458BT	2.000	800	220-1.600	1.400	300	33	270	7.700	9,7	3	207	388	685	根据 询价	根据 询价
2T458BT	1.700	915	350-1.830	1.400	300	33	270	7.700	9,7	3	207	431	731	根据 询价	根据 询价
3T458BT	2.500	915	300-1.830	1.400	300	36	338	8.950	11,3	3	242	426	876	根据 询价	根据 询价
3T458BT	2.100	1100	800-2.200	1.400	300	36	338	8.950	11,3	3	242	485	968	根据 询价	根据 询价
4T458BT	3.400	915	350-1.830	1.800	350	36	383	12.591	11,2	3	255	470	1.286	根据 询价	根据 询价
4T458BT	2.800	1100	800-2.200	1.800	350	36	383	12.591	11,2	3	255	533	1.350	根据 询价	根据 询价
4T458BT	3.400	915	350-1.830	1.800	350	36	516	12.591	11,2	4	255	470	1.286	根据 询价	根据 询价
4T458BT	2.800	1100	800-2.200	1.800	350	36	516	12.591	11,2	4	255	533	1.350	根据 询价	根据 询价
5T458BT	3.700	1000	500-2.000	1.800	350	40	350	12.591	11,2	4	315	536	1.402	根据 询价	根据 询价
5T458BT	3.100	1200	650-2.400	1.800	350	40	350	12.591	11,2	4	315	565	1.491	根据 询价	根据 询价

BCT型：短臂固定

载荷能力针对最大的纸卷直径。

短夹臂可通过液压进行45°旋转。

可选：旋转角度限制为180°。

当夹持水平纸卷时，门架需前倾 5°

推荐的夹板内衬长度：卷宽的70%  
关于内衬请参看价格列表中的附件。  
可提供带侧移型 T498BT/T498BCT（需加价）



旋转软性纸纸卷夹 T458BT

