



技术参数

型号编号	收缩后载荷能力 kg	缩回载荷中心 mm	伸展后载荷能力 kg	扩展载荷中心 mm	E mm	D mm	G1 mm	G2 mm	ISO	V mm	失载距Z mm	失载距Z1 mm	位置Y mm	重量大约 kg	每对价格 人民币
2T180CT.3	2.000	600	---	---	133	56	800	1.200	2	45	254	329	80	125	根据询价
2T180CT.2	2.000	600	950	1.450	133	56	1.100	1.850	2	45	383	532	61	152	根据询价
2T180CT	2.000	600	950	1.450	133	56	1.200	2.050	2	45	427	599	56	161	根据询价
2T180CT.1	2.000	600	950	1.450	133	56	1.350	2.350	2	45	495	701	50	175	根据询价
2,5T180CT.3	2.500	600	---	---	163	56	800	1.200	2	45	250	326	81	152	根据询价
2,5T180CT.2	2.500	600	1.200	1.450	163	56	1.100	1.850	2	45	377	534	62	183	根据询价
2,5T180CT	2.500	600	1.200	1.450	163	56	1.200	2.050	2	45	420	580	57	194	根据询价
2,5T180CT.1	2.500	600	1.200	1.450	163	56	1.350	2.350	2	45	487	708	51	210	根据询价
3,5T180CT.2	3.500	600	1.600	1.450	163	56	1.100	1.850	3	45	358	519	91	200	根据询价
3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	163	56	1.200	2.050	3	45	401	588	84	211	根据询价
3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	163	56	1.350	2.350	3	45	467	694	76	228	根据询价
4,5T180CT.2	4.500	600	1.850	1.450	163	56	1.100	1.850	3	45	358	519	91	200	根据询价
4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	163	56	1.200	2.050	3	45	401	588	84	211	根据询价
4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	163	56	1.350	2.350	3	45	467	694	76	228	根据询价
4,8T180CT	5.000	600	2.300	1.450	163	61	1.200	2.050	3	50	405	578	85	232	根据询价

型号编号	收缩后载荷能力 kg	缩回载荷中心 mm	伸展后载荷能力 kg	扩展载荷中心 mm	E mm	D mm	G1 mm	G2 mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	失载距 Z1 mm	位置 Y mm	重量大约 kg	每对价格 人民币
4,8T180CT.1	5.000	600	2.300	1.450	163	61	1.350	2.350	3	50	470	681	77	251	根据询价

5T180CT	5.000	600	2.300	1.450	163	61	1.200	2.050	4	50	365	521	97	259	根据询价
---------	-------	-----	-------	-------	-----	----	-------	-------	---	----	-----	-----	----	-----	------

5T180CT.1	5.000	600	2.300	1.450	163	61	1.350	2.350	4	50	427	618	89	277	根据询价
-----------	-------	-----	-------	-------	-----	----	-------	-------	---	----	-----	-----	----	-----	------

所有型号均为滑臂式结构
 根据客户需可提供其他的载荷能力，横截面和长度。
 外货叉下表面是用 hardox 耐磨钢制成。在外货叉下部带有 5mm 厚的耐磨条，用hardox制成， 这样前伸叉就能明显地被加长（详情请与销售处接洽）。
 可选带托盘挡块和/或挡货架



前伸叉 T180CT
