



于1个或者2个并排的托盘, 型号T429-4，用于2个托盘前后排列或4个托盘前后左右并排，叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 _v Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
1,5T429C	1.600	600	±100	560-1.720	930	40	80	1.400	1.150	2	145	228	241	438	根据询价
2T429C	2.200	600	±100	560-1.960	1.200	40	80	1.400	1.150 ²⁾	2	145	216	245	470	根据询价
2T429C	2.500	600	±100	560-1.960	1.200	50 ¹⁾	80	1.400	1.150 ²⁾	2	145	242	239	518	根据询价
2T429C	2.500	600	±100	560-1.960	1.200	50 ¹⁾	80	1.400	1.150 ²⁾	3	145	238	246	527	根据询价
2T429C	2.500	600	±100	560-2.160	1.400	50 ¹⁾	80	1.400	1.150 ²⁾	2	145	236	240	536	根据询价
2T429C	2.500	600	±100	560-2.160	1.400	50 ¹⁾	80	1.400	1.150 ²⁾	3	145	232	247	545	根据询价
2T429C-4	1.250	1.200	±100	560-1.960	1.200	50	80	1.400	2.400	2	145	550	181	650	根据询价
2T429C-4	1.250	1.200	±100	560-1.960	1.200	50	80	1.400	2.400	3	145	543	188	660	根据询价
2,5T429C-4	1.600	1.200	±100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	2.400	3	145	577	181	730	根据询价
3T429C	3.200	600	±100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	1.150 ²⁾	3	145	256	241	572	根据询价
3T429C	3.200	600	±100	560-2.160	1.400	60	80	1.400	1.150 ²⁾	3	145	250	243	590	根据询价
3T429C-2 ³⁾	5.000	600	±100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	1.150 ²⁾	3	180	246	287	720	根据询价
3T429C-2 ³⁾	5.000	600	±100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	1.150 ²⁾	4	183	238	288	749	根据询价
3T429C-2	5.000	600	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	1.150 ²⁾	3	180	240	289	748	根据询价
3T429C-2	5.000	600	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	1.150 ²⁾	4	183	233	290	777	根据询价
3T429C-4 ³⁾	2.500	1.200	±100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	2.400	3	180	578	220	910	根据询价
3T429C-4 ³⁾	2.500	1.200	±100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	2.400	4	183	561	212	940	根据询价
3T429C-4	2.500	1.200	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	2.400	3	180	563	223	933	根据询价
3T429C-4	2.500	1.200	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	2.400	4	183	550	215	963	根据询价
3,5T429C-4 ³⁾	2.800	1.200	±100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	2.400	3	180	568	221	941	根据询价
3,5T429C-4 ³⁾	2.800	1.200	±100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	2.400	4	183	561	212	941	根据询价
3,5T429C-4	2.800	1.200	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	2.400	3	180	556	224	964	根据询价
3,5T429C-4	2.800	1.200	±100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	2.400	4	183	550	215	964	根据询价
4T429C-4 ⁴⁾	3.200	1.200	±160	560-1.960	1.460	60	80	1.400	2.400	4	183	512	237	1.038	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
4T429C-4 ⁴⁾	4.600	1.200	±160	560-1.960	1.460	70	80	1.400	2.400	4	183	536	228	1.111	根据询价

6T429-4 ⁴⁾	6.000	1.200	±160	560-1.960	1.860	75	90	1.400	2.400	4	218	530	205	1.390	根据询价
6T429-4 ⁴⁾	6.000	1.200	±250	560-1.960	1.920	75	90	1.400	2.400	4	218	530	205	1.410	根据询价

每个托盘货叉间距 “C” 可以选择 560 / 650 / 700 mm 机械调节或液压调节间距（需加电磁阀）。

货叉垂直部分标准高度 H 为 1400 mm，可根据客户要求提供其它长度、宽度和形式。

可提供双电磁阀额外实现对每对货叉独立控制。（须加价）

1) 根据客户需求可选用40mm厚钢材（须加价）。

2) 根据需求可选的货叉长度：1200mm, 1150 mm or 1000 mm （无须额外费用）。

3) 欧式托盘宽度方向叉取时，建议的结构宽度为1400mm

4) 标配加宽货叉立板

可按需求在货叉前部提供定位钩。

根据客户需求可提供带载荷稳定器的双托盘叉。



双托盘叉 T429C
