



(BCR=短臂固定) - 长臂夹板不分离 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A1-A2 mm	G mm	K mm	L mm	M mm	Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压 油量 ltr.	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
1T458BCR	1.200	675	450-1.350	1.200	250	33	208	6.013	7,6	2	185	318	423	根据询价
1T458BCR	1.100	725	500-1.450	1.200	250	33	208	6.013	7,6	2	185	322	439	根据询价
1,5T458BR	1.150	675	200-1.350	2.000	250	33	208	6.013	7,6	2	185	369	476	根据询价
1,5T458BR	800	800	250-1.600	2.000	250	33	208	6.013	7,6	2	185	410	517	根据询价
2T458BR	2.400	675	200-1.350	2.000	250	33	270	7.700	9,7	2	207	360	647	根据询价
2T458BR	2.000	800	220-1.600	2.000	250	32	270	7.700	9,7	2	207	399	697	根据询价
2T458BR	1.700	915	350-1.830	2.000	250	32	270	7.700	9,7	2	207	442	743	根据询价
2T458BR	2.400	675	200-1.350	2.000	250	33	270	7.700	9,7	3	207	360	647	根据询价
2T458BR	2.000	800	220-1.600	2.000	250	32	270	7.700	9,7	3	207	399	697	根据询价
2T458BR	1.700	915	350-1.830	2.000	250	32	270	7.700	9,7	3	207	442	743	根据询价

BCR型：短臂固定
载荷能力针对最大的纸卷直径。
短夹臂可通过液压进行45°旋转。
可选：旋转角度限制为180°。
当夹持水平纸卷时，门架需前倾 5°
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供带侧移型 T498BR/T498BCR（需加价）



旋转轮胎夹 T458BR
