



单独侧移 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	S mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加 价 人民币
1,5T466BZ	1.600	500	170-810	980	40	100	1.200	±100	2	113	251	151	237	根据询价	根据询价
1,5T466BZ	1.600	500	170-870	1.040	40	100	1.200	±100	2	113	248	152	240	根据询价	根据询价
1,5T466BZ	1.600	500	170-970	1.150	40	100	1.200	±100	2	113	243	153	246	根据询价	根据询价

2T466BZ	2.500	500	130-770	980	45	120	1.200	±100	2	113	292	135	271	根据询价	根据询价
2T466BZ	2.500	500	130-830	1.040	45	120	1.200	±100	2	113	287	136	274	根据询价	根据询价
2T466BZ	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	±100	2	113	282	138	280	根据询价	根据询价
2T466BZ	2.500	500	130-1.130	1.350	45	120	1.200	±100	2	113	274	140	292	根据询价	根据询价

2,5T466BZ	2.500	600	130-830	1.040	50	120	1.200	±100	2	128	279	138	320	根据询价	根据询价
2,5T466BZ	2.500	600	130-930	1.150	50	120	1.200	±100	2	128	274	139	328	根据询价	根据询价

3,5T466BZ	3.500	500	130-830	1.040	50	150	1.200	±100	3	123	293	166	372	根据询价	根据询价
3,5T466BZ	3.500	500	130-930	1.150	50	150	1.200	±100	3	123	288	168	380	根据询价	根据询价
3,5T466BZ	3.500	500	130-1.030	1.250	50	150	1.200	±100	3	123	284	170	388	根据询价	根据询价
3,5T466BZ	3.500	500	130-1.130	1.350	50	150	1.200	±100	3	123	280	171	395	根据询价	根据询价
3,5T466BZ	3.500	500	130-1.330	1.550	50	150	1.200	±100	3	123	272	174	409	根据询价	根据询价
3,5T466BZ	3.500	500	130-1.430	1.650	50	150	1.200	±100	3	123	268	176	416	根据询价	根据询价

4,5T466BZ	5.000	500	130-930	1.150	60	150	1.200	±100	3	126	285	170	450	根据询价	根据询价
4,5T466BZ	5.000	500	130-1.130	1.350	60	150	1.200	±100	3	126	275	173	468	根据询价	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	S mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币	货叉长度增加100mm加 价 人民币
4,5T466BZ	5.000	500	130-1.230	1.460	60	150	1.200	±100	3	126	270	175	479	根据询价	根据询价
4,5T466BZ	5.000	500	130-1.310	1.550	60	150	1.200	±100	3	126	267	176	488	根据询价	根据询价
4,5T466BZ	5.000	500	130-1.530	1.750	60	150	1.200	±100	3	136	243	187	536	根据询价	根据询价
4,5T466BZ	5.000	500	130-1.630	1.850	60	150	1.200	±100	3	136	238	190	549	根据询价	根据询价

4,8T466BZ ¹⁾	5.000	600	130-930	1.150	70	150	1.200	±100	3	126	311	162	491	根据询价	根据询价
4,8T466BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.130	1.350	70	150	1.200	±100	3	126	302	165	510	根据询价	根据询价
4,8T466BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.230	1.460	70	150	1.200	±100	3	126	298	167	521	根据询价	根据询价
4,8T466BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.310	1.550	70	150	1.200	±100	3	126	294	169	530	根据询价	根据询价
4,8T466BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.530	1.750	70	150	1.200	±100	3	136	280	179	587	根据询价	根据询价
4,8T466BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.630	1.850	70	150	1.200	±100	3	136	285	182	600	根据询价	根据询价

6T466Z	6.000	600	200-1.110	1.350	70	150	1.200	±100	4	151	280	225	620	根据询价	根据询价
6T466Z	6.000	600	200-1.200	1.460	70	150	1.200	±100	4	151	277	226	630	根据询价	根据询价
6T466Z	6.000	600	200-1.400	1.650	70	150	1.200	±160	4	151	269	232	655	根据询价	根据询价
6T466Z	6.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±160	4	151	262	235	682	根据询价	根据询价

8T466Z	8.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±160	4	151	262	235	682	根据询价	根据询价
8T466Z	8.000	600	200-1.800	2.060	70	150	1.200	±160	4	151	256	238	704	根据询价	根据询价
8T466Z	8.000	600	200-2.000	2.260	70	150	1.200	±160	4	151	250	240	725	根据询价	根据询价
8T466Z	8.000	600	210-2.060	2.400	70	150	1.200	±160	4	151	247	242	741	根据询价	根据询价

10T466Z	8.000	900	160-1.790	2.060	70	200	1.200	±160	4	205	276	245	1.025	根据询价	根据询价
10T466Z	8.000	900	160-1.960	2.260	70	200	1.200	±160	4	205	272	247	1.050	根据询价	根据询价
10T466Z	8.000	900	160-2.060	2.400	70	200	1.200	±160	4	205	269	248	1.070	根据询价	根据询价
10T466Z	8.000	1.100	160-1.790	2.060	80	200	1.200	±160	4	205	286	240	1.075	根据询价	根据询价
10T466Z	8.000	1.100	160-1.960	2.260	80	200	1.200	±160	4	205	283	242	1.100	根据询价	根据询价
10T466Z	8.000	1.100	160-2.060	2.400	80	200	1.200	±160	4	205	280	243	1.120	根据询价	根据询价

1) 可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。
 不适合于用货叉进行夹取。
 挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
 可提供螺栓固定式货叉型号：ZA-型号



产品说明：

KAUP挂装式调距叉T466Z具有良好的视野和综合承载能力，由经过实际使用证明质量上乘的元件组成，适用于中载工况，尤其适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况，如物流行业。

产品特点：

- 适用于中载工况，可提供承载能力最大为10吨的产品 综合承载能力佳
- 视野良好 · 可提供焊接式货叉
- 可提供耐磨损的螺栓固定式货叉（A型）
- 单独侧移
- 结构宽度和调距范围不受原叉车货叉架宽度限制