



叉车须提供单附加油路, 快速安装, 套装式, 油缸终端缓冲装置 SOFTSOTP, 宽视野设计, 例如水平重心达1800mm, 下钩滚针轴承 (SMOOTHROLL 系统)。

## 技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	G mm	J mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T151P2	2.500	600	76	890	44	32	±100	116	858	2	72	37	70	根据询价
2T151P2	2.500	600	76	920	44	32	±100	116	858	2	72	37	72	根据询价
2T151P2	2.500	600	76	980	44	32	±100	116	858	2	72	38	74	根据询价
2T151P2	2.500	600	76	1.020	44	32	±100	116	858	2	72	39	76	根据询价
2T151P2	2.500	600	76	1.040	44	32	±100	116	858	2	72	39	77	根据询价
2T151P2	2.500	600	76	1.150	44	32	±100	116	858	2	72	43	97	根据询价
2T151P2	2.500	600	76	1.600	54	32	±100	116	858	2	82	52	146	根据询价

3T151P2 <sup>1)</sup>	3.000	500	76	1.020	54	34	±100	116	858	3	82	45	106	根据询价
3T151P2 <sup>1)</sup>	3.000	500	76	1.070	54	34	±100	116	858	3	82	45	110	根据询价
3T151P2 <sup>1)</sup>	3.000	500	76	1.100	54	34	±100	116	858	3	82	46	112	根据询价
3T151P2 <sup>1)</sup>	3.000	500	76	1.150	54	34	±100	116	858	3	82	46	115	根据询价
3T151P2 <sup>1)</sup>	3.000	500	76	1.300	54	34	±100	116	858	3	82	48	132	根据询价
3T151P2 <sup>1)</sup>	3.000	500	76	1.600	64	34	±100	116	858	3	92	57	207	根据询价

4T151P2	5.000	500	85	1.100	50	40	±100	125	1.040	3	82	41	136	根据询价
4T151P2	5.000	500	85	1.150	50	40	±100	125	1.040	3	82	41	139	根据询价
4T151P2	5.000	500	85	1.200	50	40	±100	125	1.040	3	82	42	143	根据询价
4T151P2	5.000	500	85	1.300	50	40	±100	125	1.040	3	82	44	156	根据询价
4T151P2	5.000	500	85	1.350	50	40	±100	125	1.040	3	82	44	165	根据询价
4T151P2	5.000	500	85	1.600	60	40	±100	125	1.040	3	92	54	231	根据询价
4T151P2	5.000	500	85	1.800	60	40	±100	125	1.040	3	92	55	248	根据询价
4T151P2	5.000	500	85	2.000	60	40	±100	125	1.040	3	92	56	256	根据询价

4,8T151P2	5.000	600	103	1.150	42	44	±100	165	922	3	82	39	149	根据询价
4,8T151P2	5.000	600	103	1.200	42	44	±100	165	922	3	82	40	153	根据询价
4,8T151P2	5.000	600	103	1.300	42	44	±100	165	922	3	82	42	166	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	G mm	J mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
4,8T151P2	5.000	600	103	1.310	42	44	±100	165	922	3	82	42	166	根据询价
4,8T151P2	5.000	600	103	1.350	42	44	±100	165	922	3	82	42	175	根据询价
4,8T151P2	5.000	600	103	1.410	42	44	±100	165	922	3	82	44	190	根据询价
4,8T151P2	5.000	600	103	1.600	52	44	±100	165	922	3	92	52	241	根据询价
4,8T151P2	5.000	600	103	1.800	52	44	±100	165	922	3	92	53	258	根据询价
4,8T151P2	5.000	600	103	2.000	52	44	±100	165	922	3	92	56	313	根据询价

5T151P2	5.000	600	80	1.220	60	42	±100	125	1.040	4	92	51	212	根据询价
5T151P2	5.000	600	80	1.400	60	42	±100	125	1.040	4	92	53	231	根据询价
5T151P2	5.000	600	80	1.800	70	42	±100	125	1.040	4	102	63	334	根据询价
5T151P2	5.000	600	80	2.180	70	42	±100	125	1.040	4	102	63	383	根据询价
5T151P2	5.000	600	80	2.260	70	53	±100	125	1.040	4	112	65	455	根据询价

5,5T151P2	7.000	600	96	1.220	52	44	±100	156	922	4	92	50	230	根据询价
5,5T151P2	7.000	600	96	1.400	52	44	±100	156	922	4	92	51	249	根据询价
5,5T151P2	7.000	600	96	1.800	62	44	±100	156	922	4	102	61	352	根据询价
5,5T151P2	7.000	600	96	2.180	62	44	±100	156	922	4	102	62	401	根据询价
5,5T151P2	7.000	600	96	2.260	62	44	±100	156	922	4	102	62	473	根据询价

6T151P2	8.000	600	112	1.400	50	53	±160	212	1.392	4	92	42	295	根据询价
6T151P2	8.000	600	112	1.800	60	53	±160	212	1.392	4	102	53	397	根据询价
6T151P2	8.000	600	112	2.180	60	53	±160	212	1.392	4	102	55	446	根据询价
6T151P2	8.000	600	112	2.260	70	53	±160	212	1.392	4	112	61	516	根据询价

10T151	8.000	1.100	112	1.800	54	53	±160	45	1.510	4	106	46	455	根据询价
10T151	8.000	1.100	112	2.000	54	53	±160	45	1.510	4	106	46	490	根据询价
10T151	8.000	1.100	112	2.260	54	53	±160	45	1.510	4	106	46	535	根据询价
10T151	8.000	1.100	112	2.400	54	53	±160	45	1.510	4	106	46	560	根据询价

1) 仅用于载荷能力在水平重心500mm达到3000Kg的叉车。  
挡货架请参看型号 T179

根据客户需求可提供其他的框架宽度。



### 产品说明：

KAUP高性能侧移器T151P2可满足客户的多样性需求，同时可满足不同货叉架宽度要求。其组成元件如油缸壳体、活塞以及下钩也适用于KAUP其

### 产品特点：

- 结构坚固，适用于高要求的作业工况
- 视野良好
- 最大宽度可到3500mm
- 以相同的速度和推动力实现水平方向侧移