



阀体式侧移（侧移量取决于张臂范围）- 属具不带货叉 - 适用于符合 ISO2330 规格的货叉, 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	C mm	适于最大张臂 mm	VSmax mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
2T160B	2.500	500	150-790	250-890	320-960	980	240	120	±160	2	96	32	235	115	根据询价
2T160B	2.500	500	150-850	250-950	320-1.020	1.040	240	120	±175	2	96	32	234	119	根据询价
2T160B	2.500	500	150-950	250-1.050	320-1.120	1.150	240	120	±200	2	96	31	232	125	根据询价
2T160B	2.500	500	150-1.150	250-1.250	320-1.320	1.350	240	120	±250	2	96	31	230	137	根据询价
2,5T160B	2.500	600	150-850	250-950	320-1.020	1.040	240	120	±175	2	96	30	244	124	根据询价
2,5T160B	2.500	600	150-950	250-1.050	320-1.120	1.150	240	120	±200	2	96	30	242	130	根据询价
3,5T160B	3.600	500	180-880	250-950	320-1.020	1.040	240	130	±175	3	101	38	258	119	根据询价
3,5T160B	3.600	500	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	240	130	±200	3	101	37	257	125	根据询价
3,5T160B	3.600	500	180-1.080	250-1.150	320-1.220	1.250	240	130	±225	3	101	37	257	131	根据询价
3,5T160B	3.600	500	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	240	130	±250	3	101	37	257	137	根据询价
3,5T160B	3.600	500	180-1.380	250-1.450	320-1.520	1.550	240	130	±300	3	101	35	255	149	根据询价
3,5T160B	3.600	500	180-1.480	250-1.550	320-1.620	1.650	240	130	±325	3	101	34	254	155	根据询价
4,8T160B ¹⁾	5.000	600	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	255	150	±200	3	111	42	252	196	根据询价
4,8T160B ¹⁾	5.000	600	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	255	150	±250	3	111	41	253	214	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	C mm	适于最大张臂 mm	VSmax mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
4,8T160B ¹⁾	5.000	600	180-1.280	250-1.350	320-1.420	1.460	255	150	±275	3	111	40	253	223	根据询价
4,8T160B ¹⁾	5.000	600	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	255	150	±295	3	111	40	254	232	根据询价
4,8T160B ¹⁾	5.000	600	180-1.580	250-1.650	320-1.720	1.750	255	150	±350	3	111	39	255	260	根据询价
4,8T160B ¹⁾	5.000	600	180-1.680	250-1.750	320-1.820	1.850	255	150	±375	3	111	39	255	274	根据询价

6T160	6.000	600	260-1.060	350-1.150	440-1.240	1.350	330	150	±200	4	136	51	323	261	根据询价
6T160	6.000	600	260-1.170	350-1.260	440-1.350	1.460	330	150	±227,5	4	136	51	323	273	根据询价
6T160	6.000	600	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	330	150	±275	4	136	50	323	293	根据询价
6T160	6.000	600	260-1.560	350-1.650	440-1.740	1.860	330	150	±325	4	136	49	323	315	根据询价

8T160	8.000	600	260-1.560	350-1.650	440-1.740	1.860	330	150	±325	4	136	49	323	315	根据询价
8T160	8.000	600	260-1.760	350-1.850	440-1.940	2.060	330	150	±375	4	136	49	322	335	根据询价
8T160	8.000	600	260-1.960	350-2.050	440-2.140	2.260	330	150	±425	4	136	48	322	357	根据询价
8T160	8.000	600	260-2.060	350-2.150	440-2.240	2.400	330	150	±450	4	136	48	322	367	根据询价

10T160	8.000	1.100	260-1.760	360-1.860	460-1.960	2.060	370	200	±375	4	170	68	326	542	根据询价
10T160	8.000	1.100	260-1.960	360-2.060	460-2.160	2.260	370	200	±425	4	170	67	326	571	根据询价
10T160	8.000	1.100	260-2.060	360-2.160	460-2.260	2.400	370	200	±450	4	170	67	326	590	根据询价

1) 可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。

不适合于用货叉进行夹取。

可提供不带侧移功能的型号。

挡货架请参看型号 T479 和 T479.1

货叉请参看 型号 T180



产品说明：

KAUP T160调距叉是一款经济、视野良好的调距叉，同时也因其失载距很小，从而能获得较高的综合承载能力，适用于不同货物种类以及不同搬运方式的工况，如物流行业。

产品特点：

- 适用于中载工况
- 综合承载能力佳
- 自重小、稳定性高
- 视野良好
- 阀体式侧移
- 可使用较长货叉
- 可使用原叉车货叉