



货叉需符合 ISO 2328, 叉车须提供单附加油路

### 技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	适于最大张臂 mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	位置 Y mm	重量大约 kg	价格 人民币
<b>2T160B</b>	2.500	500	150-410	250-510	320-580	750	750	240	120	2	96	33	234	100	根据询价
<b>2T160B</b>	2.500	500	180-440	250-510	350-610	750	750	240	120	2	96	33	234	100	根据询价
<b>2T160B</b>	2.500	500	150-550	250-650	320-720	750	890	240	120	2	96	33	234	100	根据询价

<b>2,5T160B</b>	2.500	600	150-410	250-510	320-580	750	750	240	120	2	96	30	246	105	根据询价
<b>2,5T160B</b>	2.500	600	180-440	250-510	350-610	750	750	240	120	2	96	30	246	105	根据询价
<b>2,5T160B</b>	2.500	600	150-550	250-650	320-720	750	890	240	120	2	96	30	245	105	根据询价

不适合于用货叉进行夹取。

可提供阀体式侧移型

挡货架请参看型号 T479 和 T479.1

货叉请参看 型号 T180



调距叉 T160B , 配前移式叉车

---

---

---