



叉车须提供单附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A mm	B mm	H mm	I mm	K mm	ISO	Md 扭矩 Δ- P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压 油量 ltr.	V mm	失载 距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
1T351.2G	1.800	500	817	890	203	288	33	2	6.013	7,6	207	124	250	根据询价
2T351.1G	2.500	500	790	1.040	269	515	29	2	7.700	9,7	174	93	302	根据询价
2T351.1G	2.500	500	790	1.150	269	515	29	2	7.700	9,7	174	95	310	根据询价
2,5T351.1G	3.200	500	790	1.100	269	515	33	3	7.700	9,7	179	106	387	根据询价
3,5T351.1G	4.000	500	880	1.100	381	539	36	3	11.815	13,8	202	113	525	根据询价
4T351.1G	5.000	500	900	1.100	378	595	36	3	14.823	17,4	221	120	575	根据询价
4,5T351.1G	5.000	500	900	1.350	328	695	40	4	14.823	17,4	231	129	670	根据询价
5T351.2G	6.000	600	1.080	1.350	351	460	40	4	13.434	15,7	275	167	725	根据询价
6T351.2G	6.500	600	1.260	1.350	351	460	40	4	17.157	20,7	275	155	842	根据询价
8T351.2G	8.000	900	1.300	1.600	396	480	40	4	21.679	18,8	304	175	1.080	根据询价

根据客户需求可提供转速更高（但扭矩相应更低）的型号

根据客户需求可提供其他的货叉架宽度。

根据客户需求可提供侧面可拆卸1,000mm支撑货叉(须加价)

根据客户需求可提供可拆卸，可折叠式1,000mm支撑货叉(须加价)

根据客户需求可以提供最大40T。

可提供适合KAUP旋转器的货叉。

当货叉与旋转器联合使用时，在旋转过程中货叉根部产生非常大的应力，并作用于货叉下钩上。

用于这类工况，KAUP 推荐带有加强下钩的货叉。T180 型的所有ISO货叉都可以选购加强下钩。



浇铸型旋转器 360° 无限位 T351G

产品说明：

KAUP浇铸型360°旋转器T351G通常采用封闭式结构，以保护液压油管免受高温侵蚀，特别适用于浇铸行业工况，这也是它与T351的不同之处。

产品特点：

- 适用于浇铸行业
- 综合承载能力高
- 360°旋转
- 齿轮结构坚固
- 可使用原车货叉
- 可提供侧向支撑装置和压框装置