



带侧移 - 叉车须提供双附加油路

## 技术参数

| 型号编号       | 载荷能力<br>kg | 载荷中心<br>mm | S<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | H<br>mm | I<br>mm | K<br>mm | ISO | Md 扭矩 Δ-<br>P=125bar<br>Nm | 每旋转一圈所需液<br>压油量<br>ltr. | V<br>mm | 失载<br>距 Z<br>mm | 重量<br>大约<br>kg | 价格<br>人民币 |
|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|----------------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|-----------|
| 1T391.2G   | 1.800      | 500        | ±100    | 800     | 890     | 858     | 203     | 410     | 32      | 2   | 6.013                      | 7,6                     | 206     | 114             | 276            | 根据<br>询价  |
| 2T391.1G   | 2.500      | 500        | ±100    | 800     | 1.040   | 880     | 269     | 492     | 32      | 2   | 7.700                      | 9,7                     | 204     | 115             | 327            | 根据<br>询价  |
| 2T391.1G   | 2.500      | 500        | ±100    | 800     | 1.150   | 880     | 269     | 492     | 32      | 2   | 7.700                      | 9,7                     | 204     | 116             | 335            | 根据<br>询价  |
| 2,5T391.1G | 3.200      | 500        | ±100    | 800     | 1.100   | 850     | 269     | 492     | 40      | 3   | 7.700                      | 9,7                     | 205     | 121             | 420            | 根据<br>询价  |
| 3,5T391.1G | 4.000      | 500        | ±100    | 1.060   | 1.100   | 1.060   | 381     | 539     | 43      | 3   | 11.815                     | 13,8                    | 210     | 117             | 544            | 根据<br>询价  |
| 4T391.1G   | 5.000      | 500        | ±100    | 1.110   | 1.100   | 940     | 378     | 595     | 43      | 3   | 14.823                     | 17,4                    | 218     | 113             | 610            | 根据<br>询价  |
| 4,5T391.1G | 5.000      | 500        | ±160    | 1.110   | 1.350   | 940     | 378     | 695     | 49      | 4   | 14.823                     | 17,4                    | 238     | 128             | 723            | 根据<br>询价  |
| 5T391.2G   | 6.000      | 600        | ±160    | 1.240   | 1.350   | 1.260   | 345     | 455     | 50      | 4   | 13.434                     | 15,7                    | 275     | 156             | 804            | 根据<br>询价  |
| 6T391.2G   | 6.500      | 600        | ±160    | 1.260   | 1.350   | 1.260   | 345     | 455     | 50      | 4   | 17.157                     | 20,7                    | 275     | 147             | 925            | 根据<br>询价  |
| 8T391.2G   | 8.000      | 900        | ±160    | 1.300   | 1.600   | 1.700   | 396     | 480     | 54      | 4   | 21.679                     | 18,8                    | 304     | 165             | 1.145          | 根据<br>询价  |

根据客户需求可提供转速更高（但扭矩相应更低）的型号

根据客户需求可提供其他的货叉架宽度。

根据客户需求可提供侧面可拆卸1,000mm支撑货叉(须加价)

根据客户需求可提供可拆卸，可折叠式1,000mm支撑货叉(须加价)

根据客户需求可以提供最大40T。

可提供适合KAUP旋转器的货叉。

当货叉与旋转器联合使用时，在旋转过程中货叉根部产生非常大的应力，并作用于货叉下钩上。

用于这类工况，KAUP 推荐带有加强下钩的货叉。T180 型的所有ISO货叉都可以选购加强下钩。



## 浇铸型旋转器 360° 无限位 T391G

---

### 产品说明：

浇铸型360°旋转器T391G采用封闭式结构，以保护液压油管免受高温侵蚀，适用于浇铸行业，这也是其与T391旋转器的不同之处。

---

### 产品特点：

- 适用于浇铸行业
- 综合承载能力高
- 360°旋转
- 齿轮结构坚固
- 带侧移
- 可使用原车货叉
- 可提供侧向支撑装置和压框装置