



带侧移 - 叉车须提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	C mm	H mm	I mm	K mm	ISO	Md 扭矩 Δ-P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压油量 ltr.	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格人民币
1T391.2S	1.800	500	±100	780	890	858	213	294	32	2	6.013	7,6	192	99	198	根据询价

2T391.1S	2.500	500	±100	790	1.040	858	269	492	32	2	7.700	9,7	172	90	255	根据询价
----------	-------	-----	------	-----	-------	-----	-----	-----	----	---	-------	-----	-----	----	-----	------

2,5T391.1S	3.200	500	±100	790	1.100	850	269	492	40	3	7.700	9,7	197	108	318	根据询价
------------	-------	-----	------	-----	-------	-----	-----	-----	----	---	-------	-----	-----	-----	-----	------

1T391.2.3S	1.800	500	±100	780	890	858	213	294	32	2	6.013	7,6	192	99	198	根据询价
------------	-------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	-------	-----	-----	----	-----	------

2T391.1.3S	2.500	500	±100	790	1.040	858	269	492	32	2	7.700	9,7	172	90	255	根据询价
------------	-------	-----	------	-----	-------	-----	-----	-----	----	---	-------	-----	-----	----	-----	------

2,5T391.1.3S	3.200	500	±100	790	1.100	850	269	492	40	3	7.700	9,7	197	108	318	根据询价
--------------	-------	-----	------	-----	-------	-----	-----	-----	----	---	-------	-----	-----	-----	-----	------

根据客户需求可提供转速更高（但扭矩相应更低）的型号

根据客户需求可提供其他的货叉架宽度。

可拆卸侧面支撑货叉 1000mm 须加价

根据客户需求可提供可拆卸，可折叠式1,000mm支撑货叉(须加价)

根据客户需求可提供压框装置（用于压紧并清空板条箱，金属容器等）

可提供适合KAUP旋转器的货叉。

当货叉与旋转器联合使用时，在旋转过程中货叉根部产生非常大的应力，并作用于货叉下钩上。

用于这类工况，KAUP 推荐带有加强下钩的货叉。T180 型的所有ISO货叉都可以选购加强下钩。



渔业型旋转器 360° 无限位 T391S / T391.3S

产品说明：

渔业型旋转器T391有两种型号T391S / T391.3S，旋转器上刷防海水锈蚀漆，螺钉、法兰和货叉架进行电镀保护（看具体型号），所有连接孔均有硅胶密封。

产品特点：

- 视野良好
- 综合承载能力高
- 360°旋转
- 齿轮结构坚固
- 单独侧移
- 可使用原车货叉
- 可提供侧向支撑装置和压框装置