




多用平夹 T413G (26.07.2026)



单独侧移 - 夹板带橡胶垫 - 双臂固定 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
1T413G	700	500	±100	500-1.680	970	700	23	690	2	153	207	275	根据询价
1T413G	700	500	±100	500-1.680	970	1.000	23	690	2	153	248	332	根据询价
1T413G	700	500	±100	500-1.680	970	1.200	23	690	2	153	250	353	根据询价
1T413G	700	500	±100	350-1.450	1.040	700	23	690	2	153	206	270	根据询价
1T413G	700	500	±100	350-1.450	1.040	1.000	23	690	2	153	249	323	根据询价
1T413G	700	500	±100	350-1.450	1.040	1.200	23	690	2	153	253	342	根据询价
1T413G	700	500	±100	550-1.850	1.040	700	23	690	2	153	203	280	根据询价
1T413G	700	500	±100	550-1.850	1.040	1.000	23	690	2	153	245	337	根据询价
1T413G	700	500	±100	550-1.850	1.040	1.200	23	690	2	153	247	359	根据询价
1T413G	700	500	±100	460-1.760	1.130	700	23	690	2	153	201	285	根据询价
1T413G	700	500	±100	460-1.760	1.130	1.000	23	690	2	153	242	342	根据询价
1T413G	700	500	±100	460-1.760	1.130	1.200	23	690	2	153	245	364	根据询价
1T413G	700	500	±100	490-1.890	1.200	700	23	690	2	153	199	290	根据询价
1T413G	700	500	±100	490-1.890	1.200	1.000	23	690	2	153	240	347	根据询价
1T413G	700	500	±100	490-1.890	1.200	1.200	23	690	2	153	243	368	根据询价

1,5T413G	1.250	500	±100	515-1.695	970	700	28	690	2	158	221	351	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	515-1.695	970	1.000	23	690	2	153	220	362	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	515-1.695	970	1.200	23	690	2	153	241	395	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.655	970	1.000	63	1.000	2	133	365	440	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.655	970	1.000	63	1.200	2	133	421	453	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.655	970	1.200	63	1.200	2	133	491	508	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	365-1.465	1.040	700	28	690	2	158	221	346	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	365-1.465	1.040	1.000	23	690	2	153	221	353	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	365-1.465	1.040	1.200	23	690	2	153	240	398	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	1.000	63	1.000	2	133	364	442	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	1.000	63	1.200	2	133	420	455	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	1.200	63	1.200	2	133	491	510	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	445-1.625	1.040	700	28	690	2	158	221	347	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	445-1.625	1.040	1.000	23	690	2	153	221	354	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	445-1.625	1.040	1.200	23	690	2	153	243	384	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	1.000	63	1.000	2	133	364	442	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币
1,5T413G	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	1.000	63	1.200	2	133	420	455	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	1.200	63	1.200	2	133	491	510	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.775	1.130	700	28	690	2	158	216	361	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.775	1.130	1.000	23	690	2	153	216	373	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.775	1.130	1.200	23	690	2	153	237	406	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	1.000	63	1.000	2	133	361	452	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	1.000	63	1.200	2	133	417	465	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	1.200	63	1.200	2	133	487	520	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	505-1.905	1.200	700	28	690	2	158	214	367	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	505-1.905	1.200	1.000	23	690	2	153	214	378	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	505-1.905	1.200	1.200	23	690	2	153	235	411	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	1.000	63	1.000	2	133	360	461	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	1.000	63	1.200	2	133	415	474	根据询价
1,5T413G	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	1.200	63	1.200	2	133	485	529	根据询价

2T413G	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	1.000	63	1.000	2	143	355	520	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	1.000	63	1.200	2	143	411	538	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	1.200	63	1.200	2	143	481	593	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	1.000	63	1.000	3	143	355	520	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	1.000	63	1.200	3	143	411	538	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	550-1.850	1.040	1.200	63	1.200	3	143	481	593	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	1.000	63	1.000	2	143	353	525	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	1.000	63	1.200	2	143	409	543	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	1.200	63	1.200	2	143	478	598	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	1.000	63	1.000	3	143	353	525	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	1.000	63	1.200	3	143	409	543	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.760	1.130	1.200	63	1.200	3	143	478	598	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	1.000	63	1.000	2	143	339	549	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	1.000	63	1.200	2	143	395	567	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	1.200	63	1.200	2	143	464	622	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	1.000	63	1.000	3	143	339	549	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	1.000	63	1.200	3	143	395	567	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	460-1.960	1.330	1.200	63	1.200	3	143	464	622	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	1.000	63	1.000	2	143	332	573	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	1.000	63	1.200	2	143	388	591	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	1.200	63	1.200	2	143	457	646	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	1.000	63	1.000	3	143	332	573	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	1.000	63	1.200	3	143	388	591	根据询价
2T413G	2.000	500	±100	570-2.370	1.520	1.200	63	1.200	3	143	457	646	根据询价

每 100mm 长/高 夹臂的加价请接洽销售部。
 根据客户需求可提供液压自动选择装置
 关于内衬请参看价格列表中的附件。
 可提供不带侧移功能的型号 T403G/GL
 挡货架请参看型号 T479



产品说明:

KAUP多用平夹T413G适于搬运白色家电和棕色家电等体形较大的货物，其夹臂较薄，尤其适用于货车和集装箱的装车作业。

产品特点:

- 失载距小，综合承载能力高
- 视野良好
- 夹臂超薄
- 单独侧移
- 可提供挡货架