

于1个或者2个并排的托盘, 型号T429-4, 用于2个托盘前后排列或4个托盘前后左右并排, 叉车需提供双附加油路

技术参数

| 型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | S mm | A mm | B mm | D mm | E mm | H mm | G mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 位置 _v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----------|------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 1,5T429C | 1.600 | 600 | ±100 | 560-1.720 | 930 | 40 | 80 | 1.400 | 1.150 | 2 | 145 | 228 | 241 | 438 | 根据询价 |
| 2T429C | 2.200 | 600 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 40 | 80 | 1.400 | 1.150 ²⁾ | 2 | 145 | 216 | 245 | 470 | 根据询价 |
| 2T429C | 2.500 | 600 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 50¹⁾ | 80 | 1.400 | 1.150²⁾ | 2 | 145 | 242 | 239 | 518 | 根据询价 |
| 2T429C | 2.500 | 600 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 50¹⁾ | 80 | 1.400 | 1.150²⁾ | 3 | 145 | 238 | 246 | 527 | 根据询价 |
| 2T429C | 2.500 | 600 | ±100 | 560-2.160 | 1.400 | 50¹⁾ | 80 | 1.400 | 1.150²⁾ | 2 | 145 | 236 | 240 | 536 | 根据询价 |
| 2T429C | 2.500 | 600 | ±100 | 560-2.160 | 1.400 | 50¹⁾ | 80 | 1.400 | 1.150²⁾ | 3 | 145 | 232 | 247 | 545 | 根据询价 |
| 2T429C-4 | 1.250 | 1.200 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 50 | 80 | 1.400 | 2.400 | 2 | 145 | 550 | 181 | 650 | 根据询价 |
| 2T429C-4 | 1.250 | 1.200 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 50 | 80 | 1.400 | 2.400 | 3 | 145 | 543 | 188 | 660 | 根据询价 |
| 2,5T429C-4 | 1.600 | 1.200 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 60 | 80 | 1.400 | 2.400 | 3 | 145 | 577 | 181 | 730 | 根据询价 |
| 3T429C | 3.200 | 600 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 60 | 80 | 1.400 | 1.150²⁾ | 3 | 145 | 256 | 241 | 572 | 根据询价 |
| 3T429C | 3.200 | 600 | ±100 | 560-2.160 | 1.400 | 60 | 80 | 1.400 | 1.150²⁾ | 3 | 145 | 250 | 243 | 590 | 根据询价 |
| 3T429C-2³⁾ | 5.000 | 600 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 60 | 80 | 1.400 | 1.150²⁾ | 3 | 180 | 246 | 287 | 720 | 根据询价 |
| 3T429C-2³⁾ | 5.000 | 600 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 60 | 80 | 1.400 | 1.150²⁾ | 4 | 183 | 238 | 288 | 749 | 根据询价 |
| 3T429C-2 | 5.000 | 600 | ±100 | 560-1.960 | 1.400 | 60 | 80 | 1.400 | 1.150 ²⁾ | 3 | 180 | 240 | 289 | 748 | 根据询价 |
| 3T429C-2 | 5.000 | 600 | ±100 | 560-1.960 | 1.400 | 60 | 80 | 1.400 | 1.150 ²⁾ | 4 | 183 | 233 | 290 | 777 | 根据询价 |
| 3T429C-4³⁾ | 2.500 | 1.200 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 60 | 80 | 1.400 | 2.400 | 3 | 180 | 578 | 220 | 910 | 根据询价 |
| 3T429C-4³⁾ | 2.500 | 1.200 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 60 | 80 | 1.400 | 2.400 | 4 | 183 | 561 | 212 | 940 | 根据询价 |
| 3T429C-4 | 2.500 | 1.200 | ±100 | 560-1.960 | 1.400 | 60 | 80 | 1.400 | 2.400 | 3 | 180 | 563 | 223 | 933 | 根据询价 |
| 3T429C-4 | 2.500 | 1.200 | ±100 | 560-1.960 | 1.400 | 60 | 80 | 1.400 | 2.400 | 4 | 183 | 550 | 215 | 963 | 根据询价 |
| 3,5T429C-4³⁾ | 2.800 | 1.200 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 60 | 80 | 1.400 | 2.400 | 3 | 180 | 568 | 221 | 941 | 根据询价 |
| 3,5T429C-4³⁾ | 2.800 | 1.200 | ±100 | 560-1.960 | 1.200 | 60 | 80 | 1.400 | 2.400 | 4 | 183 | 561 | 212 | 941 | 根据询价 |
| 3,5T429C-4 | 2.800 | 1.200 | ±100 | 560-1.960 | 1.400 | 60 | 80 | 1.400 | 2.400 | 3 | 180 | 556 | 224 | 964 | 根据询价 |
| 3,5T429C-4 | 2.800 | 1.200 | ±100 | 560-1.960 | 1.400 | 60 | 80 | 1.400 | 2.400 | 4 | 183 | 550 | 215 | 964 | 根据询价 |
| 4T429C-4⁴⁾ | 3.200 | 1.200 | ±160 | 560-1.960 | 1.460 | 60 | 80 | 1.400 | 2.400 | 4 | 183 | 512 | 237 | 1.038 | 根据询价 |

| 型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | S mm | A mm | B mm | D mm | E mm | H mm | G mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 位置 Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 |
|------------------------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 4T429C-4 ⁴⁾ | 4.600 | 1.200 | ±160 | 560-1.960 | 1.460 | 70 | 80 | 1.400 | 2.400 | 4 | 183 | 536 | 228 | 1.111 | 根据询价 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|------|-----------|-------|----|----|-------|-------|---|-----|-----|-----|-------|------|
| 6T429-4 ⁴⁾ | 6.000 | 1.200 | ±160 | 560-1.960 | 1.860 | 75 | 90 | 1.400 | 2.400 | 4 | 218 | 530 | 205 | 1.390 | 根据询价 |
| 6T429-4 ⁴⁾ | 6.000 | 1.200 | ±250 | 560-1.960 | 1.920 | 75 | 90 | 1.400 | 2.400 | 4 | 218 | 530 | 205 | 1.410 | 根据询价 |

每个托盘货叉间距“C”可以选择 560 / 650 / 700 mm 机械调节或液压调节间距（需加电磁阀）。

货叉垂直部分标准高度 H 为 1400 mm，可根据客户要求提供其它长度、宽度和形式。

可提供双电磁阀额外实现对每对货叉独立控制。（须加价）

1) 根据客户需求可选用40mm厚钢材（须加价）。

2) 根据需求可选的货叉长度：1200mm, 1150 mm or 1000 mm（无须额外费用）。

3) 欧式托盘宽度方向叉取时，建议的结构宽度为1400mm

4) 标配加宽货叉立板

可按需求在货叉前部提供定位钩。

根据客户需求可提供带载荷稳定器的双托盘叉。



双托盘叉 T429C

