旋转纸卷夹 T458B-2 (29.03.2024)

360°旋转 - 短臂在45° 可调 - 长臂

夹板分离 - 叉车需提供双附加油路

技术参数

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A1-A2 mm	F mm	G mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Md 扭矩 Δ-P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压油量 ltr.	ISO	V mm	失载距Z mm	重量大约 kg	价格 人民币	带衬垫压盘 加价 人民币
1T458B-2	1.200	675	200-1.350	300	700	250	33	208	100	6.013	7,6	2	185	269	393	根据询价	根据询价
1T458B-2	1.100	725	220-1.450	300	700	250	33	208	100	6.013	7,6	2	185	291	406	根据询价	根据询价
1,5T458B-2	1.550	675	200-1.350	300	700	250	33	208	100	6.013	7,6	2	185	272	398	根据询价	根据询价
1,5T458B-2	1.500	725	220-1.450	300	700	250	33	208	100	6.013	7,6	2	185	285	411	根据询价	根据询价
2T458B-2	**2.400**	**675**	**200-1.350**	**340**	**850**	**250**	**33**	**270**	**170**	**7.700**	**9,7**	**2**	**207**	**273**	**530**	**根据询价**	**根据询价**
2T458B-2	2.200	725	220-1.450	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	2	207	285	542	根据询价	根据询价
2T458B-2	**2.000**	**800**	**220-1.600**	**340**	**850**	**250**	**33**	**270**	**170**	**7.700**	**9,7**	**2**	**207**	**304**	**576**	**根据询价**	**根据询价**
2T458B-2	1.700	915	350-1.830	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	2	207	344	623	根据询价	根据询价
2T458B-2	**2.400**	**675**	**200-1.350**	**340**	**850**	**250**	**33**	**270**	**170**	**7.700**	**9,7**	**3**	**212**	**273**	**530**	**根据询价**	**根据询价**
2T458B-2	2.200	725	220-1.450	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	3	212	285	542	根据询价	根据询价
2T458B-2	**2.000**	**800**	**220-1.600**	**340**	**850**	**250**	**33**	**270**	**170**	**7.700**	**9,7**	**3**	**212**	**304**	**576**	**根据询价**	**根据询价**
2T458B-2	1.700	915	350-1.830	340	850	250	33	270	170	7.700	9,7	3	212	344	623	根据询价	根据询价
3T458B-2	3.200	675	220-1.350	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	260	703	根据询价	根据询价
3T458B-2	3.000	725	250-1.450	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	274	721	根据询价	根据询价
3T458B-2	2.800	800	250-1.600	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	286	749	根据询价	根据询价
3T458B-2	2.500	915	300-1.830	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	303	778	根据询价	根据询价
3T458B-2	2.100	1100	800-2.200	340	850	250	36	339	170	8.950	11,3	3	242	355	868	根据询价	根据询价
4T458B-2	3.900	675	250-1.350	420	1.000	300	36	383	160	12.591	11,2	3	270	319	991	根据询价	根据询价
4T458B-2	3.700	725	250-1.450	420	1.000	300	36	383	160	12.591	11,2	3	270	323	1.024	根据询价	根据询价
4T458B-2	3.500	800	250-1.600	420	1.000	300	36	383	160	12.591	11,2	3	270	329	1.073	根据询价	根据询价

型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	A1-A2 mm	F mm	G mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Md 扭矩 Δ-P=125bar Nm	每旋转一圈所需液压油量 ltr.	ISO	V mm	失载距 Z mm	重量大约 kg	价格 人民币	带衬垫压盘 加价 人民币
4T458B-2	3.400	915	350-1.830	420	1.000	300	36	383	160	12.591	11,2	3	255	355	1.119	根据询价	根据询价
4T458B-2	2.800	1100	800-2.200	420	1.000	300	36	383	160	12.591	11,2	3	255	404	1.182	根据询价	根据询价
4T458B-2	3.900	675	250-1.350	420	1.000	300	36	351	160	12.591	11,2	4	270	319	991	根据询价	根据询价
4T458B-2	3.700	725	250-1.450	420	1.000	300	36	351	160	12.591	11,2	4	270	323	1.024	根据询价	根据询价
4T458B-2	3.500	800	250-1.600	420	1.000	300	36	351	160	12.591	11,2	4	270	329	1.073	根据询价	根据询价
4T458B-2	3.400	915	350-1.830	420	1.000	300	36	351	160	12.591	11,2	4	255	355	1.119	根据询价	根据询价
4T458B-2	2.800	1100	800-2.200	420	1.000	300	36	351	160	12.591	11,2	4	255	404	1.182	根据询价	根据询价
5T458B-2	4.750	800	250-1.600	420	1.000	300	40	350	160	12.591	11,2	4	320	373	1.200	根据询价	根据询价
5T458B-2	4.200	915	350-1.830	420	1.000	300	40	350	160	12.591	11,2	4	315	389	1.211	根据询价	根据询价
5T458B-2	3.900	1000	500-2.000	420	1.000	300	40	350	160	12.591	11,2	4	315	436	1.241	根据询价	根据询价
5T458B-2	3.300	1200	650-2.400	420	1.000	300	40	350	160	12.591	11,2	4	315	450	1.330	根据询价	根据询价
6T458B-2	5.500	900	400-1.800	420	1.000	300	40	350	160	19.998	17,9	4	327	390	1.411	根据询价	根据询价
6T458B-2	4.600	1100	600-2.200	420	1.000	300	40	350	160	19.998	17,9	4	327	422	1.527	根据询价	根据询价

1）下（短）臂固定型号
夹板内衬：1T-3T采用聚氨酯涂层，4T以上采用硫化橡胶板。
载荷能力针对最大的纸卷直径。
短夹臂可通过液压进行45°旋转。
选项: 旋转角度限制到180°, 针对软性纸纸卷, 短臂带不分离压板。
当夹持水平纸卷时，门架需前倾 5°
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供带侧移型 T498B-2（需加价）

旋转纸卷夹 T458B-2