
起重臂 T183, T183TM, T183TH [1] (24.11.2026)



型号编号	载荷能力 kg	载荷中心 mm	B mm	D mm	H-J mm	I mm	E mm	ISO	V mm	失载距 Z mm	失载距 Z1 mm	重量大约 kg	价格 人民币	长度每增加100mm加价 人民币
1T183	1.500	500	125	920	500-1.200	7x100	945	2	186	271	--	201	根据询价	根据询价
2T183	2.500	500	132	920	500-1.200	7x100	915	2	198	320	--	230	根据询价	根据询价
2T183	2.500	500	142	920	500-1.200	7x100	1.015	3	208	296	--	259	根据询价	根据询价
3T183	4.000	500	155	1.150	500-1.200	7x100	1.155	3	234	258	--	356	根据询价	根据询价
5T183	6.000	600	187	1.220	600-1.200	4x150	950	4	284	270	--	553	根据询价	根据询价
2T183TM	1.470	1.200	132	920	1.150-1.950	8x100	1.065	2	198	314	--	251	根据询价	根据询价
2T183TM	1.470	1.200	142	920	1.150-1.950	8x100	1.165	3	208	294	407	279	根据询价	根据询价
3T183TM	2.350	1.200	155	1.150	1.190-1.990	8x100	1.160	3	234	295	402	404	根据询价	根据询价
5T183TM	3.650	1.350	187	1.220	1.350-2.150	8x100	970	4	284	346	471	636	根据询价	根据询价
2T183TH	1.410	1.250	132	920	1.250-2.050	-	1.065	2	198	360	535	272	根据询价	根据询价
2T183TH	1.410	1.250	142	920	1.250-2.050	-	1.165	3	208	338	470	301	根据询价	根据询价
3T183TH	2.480	1.135	155	1.150	1.135-1.945	-	1.170	3	234	327	417	427	根据询价	根据询价
5T183TH	3.880	1.270	187	1.220	1.270-2.080	-	970	4	284	368	483	668	根据询价	根据询价

1) T183 = 机械摆动± 90° - 吊钩机械可调
T183TM = 机械摆动± 90°及机械伸缩
T183TH = 机械摆动± 90°及液压伸缩 - 叉车需要提供单附加油路
根据客户要求可提供载荷能力更大的型号。

起重臂 T183, T183TM, T183TH [1)]

产品说明：

KAUP该系列起重臂均可直接固定在叉车货叉架上，并可根据搬运需求与其他属具或标准货叉配合使用，起重臂立柱手动可调（可向左向右分别旋转180°），扩大了起重臂的应用范围。可根据客户要求提供吊钩手动可调型（T183）、机械伸缩型（T183TM）及液压伸缩型起重臂（T183TH）。

产品特点：

- 结构坚固
- 视野良好
- 安装简便
- 可使用原车货叉
- 可与其它属具配合使用